

1. Дубоке заштитне ципеле са челичном капом на прстима

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345 ниво заштите С3 СРЦ

- Заштитна дубока ципела са челичном капом

Лице: природна говеђа кожа, водоодбојна црне боје

Дебљина коже: од 1,7мм-1,9мм.

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса

Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух

Крагна : вештачка кожа са угађеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље видљивости

Језик: од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме

Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ подлози

Отпорност према удару: 200J

Отпорност према сабирању изнад 15kN

Табаница против пробијања неметални-парамидни

Отпорност према пробијању изнад 1100N

Отпорност целе обуће према води мин 60 минута

Ћон са крамонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик

Отпорност према течним горивима

Отпорност на разблажене киселине и воду: отпоран

Везивање: помоћу 4 паре рингли и пертли, 1 паре хакни за брзо копчање и откопчавање на спољној страни

Начин израде : бризгана обућа

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу.

2. Плитке заштитне ципеле (са челичном капом на прстима)

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345 ниво заштите С3 СРЦ

Лице: говеђа кожа, хидрофобирана дебљина коже: од 1,8мм-2,0мм

Постава: 100% полиестер, антибактеријска

Крагна : вештачка кожа са угађеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље видљивости

Језик: од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме

Уложна табаница: анатомска одстрањива

Отпорност према удару: 200J

Отпорност према сабирању изнад 15kN

Уложак против пробијања неметални

Отпорност према пробијању изнад 1100N

Отпорност целе обуће према води мин 60 минута

Ћон са крамонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик

Отпорност према течним горивима

Отпорност на разблажене киселине и воду: отпоран

Везивање: помоћу 4 паре алки и пертли

Начин израде : бризгана обућа

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу.