

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, ТРАЖЕНИ УСЛОВИ

1. Плитке заштитне ципеле са ојачањем на прстима

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345 ниво заштите С3 СРЦ

Заштитна плитка ципела са челичном капом.

Лице: говеђа кожа, хидрофобирана Дебљина коже: од 1,8мм - 2,0 мм

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса

Постава: 100 % полиестер, антибактеријска.

Крагна:вештачка кожа са угађеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље видљивости.

Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме,

Уложна табаница: анатомска одстрањива .

Заштита прстију: челична капна.

Отпорност према удару: 200 J.

Отпорност према сабирању изнад 15 кН.

Уложак против пробијања: неметални.

Отпорност према пробијању изнад 1100 Н.

Отпорност целе обуће према води мин 60 минута.

Ћон са крампонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик

Отпорност према течним горивима

Отпорност на разблажене киселине и воду:отпоран

Везивање: помоћу 4 паре алки и пертли

Начин израде:брзгана обућа.

Доставити уз понуду: сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу

2. Дубоке заштитне ципеле са ојачањем на прстима

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345, ниво заштите С3 СРЦ

Заштитна дубока ципела са челичном капом.

Лице: природна говеђа кожа, водоодбојна црне боје

Дебљина коже: од 1,7мм- 1,9 мм.

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса

Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух

Крагна:вештачка кожа са угађеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље видљивости.

Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме,

Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ подлози

Заштита прстију: челична капна

Отпорност према удару: 200 J
Отпорност према сабијању изнад 15 kN
Табаница против пробијања неметални-параамидни
Отпорност према пробијању изнад 1100 N
Отпорност целе обуће према води мин 60 минута
Бон са крампонима двокомпонентни PU 100% повишен у предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик
Отпорност према течним горивима
Отпорност на разблажене киселине и воду: отпоран.
Везивање: помоћу 4 паре алки и пертли
Начин израде: бризгана обућа.

Доставити уз понуду: сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу.

ДОДАТНИ УСЛОВИ: -Доставити узорке (vel.36,38, 40, 42,44,46,48,) на увид горе тражене ХТЗ опреме, на самом отварању понуда

- Тражена ХТЗ опреме се испоручује тј. доставља у ПД "Аутотранспорт"
Костолац сукцесивно.
- Квалитет- у складу са важећим стандардима и прописима у области БЗР
- Свако добро мора задовољити основна ергономска својства на основу захтева горе наведених стандарда и Правилника о личној заштитној опреми ("Сл.Гласник РС" 23/2020)

3-4. Радно одело СРПС ЕН ИСО 13688

Радно одело треба да буде израђено од тканине сировинског састава:

- Памук 55 %(+/-5%), полистер 45 %(+/-5%)
- Површинска маса: 250g/m- max 280g/m (+/-5%)
- Сакупљање:max 2 %
- Отпорност на дејство воде: водоодбојан min 80 према СРПС Ф.А1.012:1981, метода Ц
- Отпорност на дејство уља: уљоодбојан, оцена квалитета, мин 80 СРПС Ф.А1.019:1981
- Постојаност обојења:
 - светлост оцена мин 5
 - прање на 600 оцена мин 4/4/4
 - зној „А“, „Б“ оцена мин 4/4/4
 - отирање суво оцена мин 4
 - отирање мокро оцена мин 3
 - пеглање оцена мин 4/4
 - хемијско чишћење оцена мин 4/4/4
- На сваком радном оделу мора да буде одштампан лого фирме, на предњем левом цепу радних блуза као и на предњој страни трегер панталона дужине 9,5 цм, ширине 4 цм, а на радиој блузи (на леђима) дужине 27 цм и ширине 11 цм. Боја логова бела, црвена и жута
 - Трегер панталоне треба да имају горњи цеп, два коса цепа и по један на обе ногавице
 - Панталоне без трегера треба да имају два коса и два цепа на бочним

странама ногавица, еластична трака у струку са гајкама за ношење каша

- На сваком радном оделу мора да буде флуоресцентна трака високе видљивости (панталоне+блуза), на панталонама две хоризонталне траке високе видљивости (3М)око ногу,
- Блуда треба да има горњи леви и десни цеп као и доње косе цепове, радна блуда се закопчава помоћу расфершлуса са додатним преклопним делом-чичак траке, подесива еластична трака у струку, сужавање рукава помоћу ластиша и чичак траке, садржи хоризонталне траке високе видљивости (3М) које обмотавају рукаве и абдомен
- Боја: тегет плаве боје
- Доставити уз понуду: декларацију о усаглашености, упутство за употребу и одржавање.

ДОДАТНИ УСЛОВИ: Доставити узорке (vel.46,48, 50, 52,54,56,58,60,62,64,66,68,70) на увид горе тражене ХТЗ опреме, на самом отварању понуда

- Тражена ХТЗ опреме се испоручује тј. доставља у ПД"Аутотранспорт"
Костолац сукцесивно, односно када настане потреба.
- Квалитет- у складу са важећим стандардима и прописима у области БЗР
- Свако добро мора задовољити основна ергономска својства на основу захтева горе наведених стандарда и Правилника о личној заштитној опреми ("Сл.Гласник РС" 23/2020)

5. Мајица кратак рукав, ројал плаве боје

Мајица кратких рукава са О изрезом. Рукави су кратки и уски, са ојачањем у виду траке од рамена до рамена. На свакој мајци мора да буде одштампан лого фирме на предњој левој страни мајице дужине 9,5 см, ширине 4 см,

Сировински састав: 100% памук.

Површинске масе: 140-170г/м²

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, упутство за употребу и одржавање

ДОДАТНИ УСЛОВИ: - Доставити узорке (vel.48, 50, 52,54,56,58,60,62,64,66,68,70) на увид горе тражене ХТЗ опреме, на самом отварању понуда

- Тражена ХТЗ опреме се испоручује тј. доставља у ПД"Аутотранспорт"
Костолац сукцесивно.
- Квалитет- у складу са важећим стандардима и прописима у области БЗР
- Свако добро мора задовољити основна ергономска својства на основу захтева горе наведених стандарда и Правилника о личној заштитној опреми ("Сл.Гласник РС" 23/2020)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Образац понуде комплетно попуњен са свим захтеваним сертификатима, декларацијама, стандардима и упутствима. Само такве понуде се узимају у разматрање без могућности допуне, кашњења и осталих неоправданих разлога.

Понуде се шаљу поштом ковертиране. На самом отварању констатовати све

неправилности.

Потребно је доставити узорке на увид на самом отварању понуде.

Рок плаћања: не краћи од 60 дана

Рок испоруке: не дужи од 7 дана од дана слања захтева за испоруку

Гарантни рок: минимум 12 месеци

Рок важења понуде: минимум 30 дана

Грејс период: минимум 30 дана

У фази стручне оцене понуде, биће разматране понуде само оних понуђача који испуњавају све горе тражене услове.

Костолац, 09.08.2023.god.

Груевски