

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КАМЕНИ АГРЕГАТ

0-63 мм и 63-120 мм

Потребно је да минимални дневни капацитет не буде мањи од 500 тона испоручене количине за једну од наведених фракција, на локацији коп Дрмно – Костолац. Потребно је доставити уз понуду и атесте за све врсте материјала који су наведени у понуди. Доставити **изјаву** о дневном капацитету испоручене количине на наведеној локацији.

Фактурисање у тонама по издатим вагарским отпремницама (е-фактурисање са спецификацијом по Закону о е-фактурисању).

Пре доношења одлуке о избору понуђача, наручилац и инвеститор ће обићи депоније материјала добављача, како би визуелним прегледом утврдили квалитет траженог материјала (каменог агрегата).

Оквирни споразум се закључује на период до годину дана.

Место испоруке : ФЦО коп Дрмно.

0-63 мм = 18.000 т

63-120 мм = 18.000 т

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КАМЕНИ АГРЕГАТ

0-31,5 мм

Потребно је да минимални дневни капацитет не буде мањи од 500 тона испоручене количине за наведену фракцију, на локацији коп Дрмно – Костолац. Потребно је доставити уз понуду и атесте за све врсте материјала који су наведени у понуди . Доставити **изјаву** о дневном капацитету испоручене количине на наведеној локацији.

Фактурисање у тонама по издатим вагарским отпремницама (е-фактурисање са спецификацијом по Закону о е-фактурисању).

Пре доношења одлуке о избору понуђача, наручилац и инвеститор ће обићи депоније материјала добављача, како би визуелним прегледом утврдили квалитет траженог материјала (каменог агрегата).

Оквирни споразум се закључује на период до годину дана.

Место испоруке : ФЦО коп Дрмно.

0-31,5 мм = 6.000 т

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КАМЕНИ АГРЕГАТ

0-63 мм и 63-120 мм

Потребно је да минимални дневни капацитет не буде мањи од 500 тона испоручене количине за једну од наведених фракција, на локацији добављача - депонија каменолома. Потребно је доставити уз понуду и атесте за све врсте материјала који су наведени у понуди . Доставити **изјаву** о дневном капацитету испоручене количине са депоније добављача. Удаљеност места утовара каменог агрегата не сме бити већа од 40 км од места истовара ситног угља у ТЕ Свилајнац ради уклапања у повратну туру.

Фактурисање у тонама по издатим вагарским отпремницама (е-фактурисање са спецификацијом по Закону о е-фактурисању).

Пре доношења одлуке о избору понуђача, наручилац и инвеститор ће обићи депоније материјала добављача, како би визуелним прегледом утврдили квалитет траженог материјала (каменог агрегата).

Оквирни споразум се закључује на период до годину дана.

Место испоруке: Депонија добављача (каменолома).

0-63 мм = 18.000 т

63-120 мм = 18.000 т

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КАМЕНИ АГРЕГАТ

0-31.5 мм

Потребно је да минимални дневни капацитет не буде мањи од 500 тона испоручене количине за једну од наведених фракција, на локацији добављача - депонија каменолома. Потребно је доставити уз понуду и атесте за све врсте материјала који су наведени у понуди . Доставити **изјаву** о дневном капацитету испоручене количине са депоније добављача. Удаљеност места утовара каменог агрегата не сме бити већа од 40 км од места истовара ситног угља у ТЕ Свилајнац ради уклапања у повратну туру.

Фактурисање у тонама по издатим вагарским отпремницама (е-фактурисање са спецификацијом по Закону о е-фактурисању).

Пре доношења одлуке о избору понуђача, наручилац и инвеститор ће обићи депоније материјала добављача, како би визуелним прегледом утврдили квалитет траженог материјала (каменог агрегата).

Оквирни споразум се закључује на период до годину дана.

Место испоруке : Депонија добављача (каменолома).

0-31,5 мм = 6.000 т